




Quelltopf, beruhigter Zulauf



3P Überlaufsiphon, mono



Artikel-Nr.	Typenbezeichnung	Preis EUR
-------------	------------------	--------------

Filterzubehör:

1380	3P Teleskopverlängerung zu Volumenfilter (25 cm – 75 cm)	85.00
1381	3P Rückspül-Set PF + ZF ½" Reinigung Sinus- + Zisternenfilter	46.00
1353	3P Entnahmevorrichtung , für Filtereinsatz, 50 cm lang	19.00
1354	3P Beruhigter Zulauf DN 100 (Quelltopf), schützt die Sedi- mentschicht vor Verwirbelungen	37.00
1355	3P Überlaufsiphon DN 100 mit integrierter Nagetiersperre	52.00
1355mono	3P Überlaufsiphon mono DN 100 mit Skimmereffekt	67.00
1355duo	3P Überlaufsiphon duo DN 100 mit Skimmereffekt	82.00
1356	3P Beschriftungsset: „Kein Trinkwasser“	25.00

Garten- und Brauchwassernutzung

8801	Handschwengelpumpe aus Gusseisen, grün	55.00
8802	Pumpfuß für Handschwengelpumpe	60.00
8801rosen	Handschwengelpumpe Nostalgie , Guss schwarz, Rosendekor	80.00
8802rosen	Pumpenfuß für Handschwengelpumpe Nostalgie	74.00

Elektrische Pumpen

1368	3P EXAKT: mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpe, Edelstahlpumpengehäuse, Schaltautomat mit Manometer, integrierter Trockenlaufschutz	494.00
1359	3P Pumpenkonsole , schwingungsdämpfend, Gummihalfterung	62.00
1358	3P Superinox 15/4 Compact: kompl.Regenwassersteuerung Steuerung, Magnetventil, Nachspeisetrichter, Schwimmende Ent- nahme, mit Superinox 15/4 inkl. Controlmatic, Pumpenkonsole, Fernanzeige mit Mauerdurchführung DN 100, Schlauchtülle mit 2 Schlauchsellen	962.00
1361	3P Tauchpumpe Forta , mehrstufig, Edelstahl, mit Ansaugar- matur, Controlmatic = Druckwächter + Trockenlaufschutz + Manometer	767.00
1361-flipper	Tauchdruckpumpe FLIPPER 1000 , mit integrierter elektro- nischer Steuerung, Durchflusswächter, Trockenlaufschutz, Rück- schlagventil in der Pumpe, max. 3,6 m³/h bei 3,6 bar, maximale Förderhöhe 36,0 m	372.00
8804	Gartentauchpumpe + Schwimmerschalter, 10 m Kabel	223.00

Hauswasserwerk

1364	Multi-Box V 25 K: Entnahme- + Nachspeisemodul mit Saug-/Druckpumpe, komplett betriebsfertig, selbstansaugende Kreiselpumpe mit 3,6 m³/h bei 3,8 bar, Druck- und Strömungswächter, Niveausonde mit 30 m Kabel, Frischwasserbehälter, Niveaugler für Nachspeisung, Befestigungsmaterial, Anlage entlüftet sich vollautomat.	1.254.00
1366	3P Technikmodul 3P Maximus zur vollautomatischen Steuerung der Regenwassernutzungsanlage, mit schallsoliertem Kunststoffgehäuse, mit integrierter Pumpensteuerung und DIN-gerechter Trinkwassernachspeisung, mit 3P Tauchdruck- pumpe Forta mit Pumpfuß, mit 3P schwimmender Ansaug- armatur, max. 4,4 bar und 4 m³/h	1.523.00

Entnahnehilfen

1365ans	Schwimmende Ansaug-Armatur A: Schwimmkugel, Filterkorb, Rückschlagventil 1" mit Schlauchtülle	47.00
1365	Schwimmende Ansaug-Armatur B: Schwimmkugel, Filterkorb, Rückschlagventil, mit Schlauchtülle, 2 m Saugschlauch, Anschlusswinkel	91.00