



BETONWERK KÜHNE

Mit Beton-Bauteilen für Generationen bauen!

Zum Nutzen des Menschen Zum Nutzen der Natur



Seit **1958** ist das **Betonwerk Kühne** in Geretsried ansässig und als zuverlässiger und kompetenter Lieferant von hochwertigen Betonwaren bekannt.

Wasser und Abwasser sind unsere zentralen Themen.



BETONWERK KÜHNE GmbH & Co. KG

82538 Geretsried • Sudetenstr. 70

Telefon 08171/93966 • Fax 08171/80302

info@betonwerk-kuehne.de • www.betonwerk-kuehne.de

Brunnenschächte und Versitzgruben



Mit Falz, nach DIN 4034/2

- ▶ **Schachtringe:** DN 500 - 2800 glatt, gelocht oder mit Boden
DN 1000 - 2800 mit Steigeisen
- ▶ **Schachthäuse:** DN 800 - 2800 Höhe 600 mm, glatt
DN 800 - 1500 Höhe 600 mm, mit Steigeisen
- ▶ **Abdeckplatten:** leicht befahrbar bis 50 kN, Kl. A DN 800 - 2000
befahrbar bis 400 kN, Kl. D DN 625 - 2800
- ▶ **Ausgleichsringe:** DN 625, Höhe 40 - 250 mm

Revisionschächte

Mit Muffe, nach DIN 4034/1, Typ 2, EN 1917 DN 1000, 1200, 1500, 2000:

- ▶ **Wandverstärkte Schachtringe** mit Steigeisen oder Steigbügel
- ▶ **Wandverstärkte Schachthäuse** mit Steigeisen oder Steigbügel
- ▶ **Abdeckplatten**
- ▶ **Ausgleichsringe, verschiebesicher:** Höhe 60, 80 oder 100 mm
- ▶ **Schachtunterteile DN 1000, 1200, 1500**
 - mit Gerinne DN 100 bis DN 1200
 - mit Standard-Gerinne Nr. 1-13 für DN 150, 200, 250
 - Steinzeug-Halbschale, Anschluss KG oder Stzg-L
- ▶ **Schachtringe und Konen mit integr. Dicht. TOBNORM DN 1000, 1200**



Regenwasser-Bewirtschaftung

Kunststoff-Rigolen von „Fränkische“:

Rigo-fill inspect, Sicku-pipe, Muri-pipe, Rigo-control, Sicku-control, Quadro-control etc.



Kunststoff-Rigolen von „Funke-Gruppe“:

Rigolenelement, Anschlusselement, Entlüftungstank, Spülelement, Drosselschacht, Reinigungsschacht etc.

Kühne- Inspektions- und Absetzschächte:

Schachtringe 100/100 mit bruchrau gekratzten Öffnungen DN 350, 90° oder 180° versetzt, mit oder ohne Boden

NEU!



Regenwasser-Sammelanlagen

Sammelschächte aus Beton nach DIN 4034/2:

aus **Schachtringen**, mit Boden, Konus

DN 1500, 2000, 2500, 2800,

Nutzhalt 2.000 - 19.400 ltr.

monolithisch DN 2000, 2300, 2500,

Nutzhalt 4.500 - 10.000 ltr.

Vorgeschaltete Filter:

Aus **Beton**: Laub- und Sandfang – Fabrikat Kühne

oder **Kunststoff**: Zisternen-, Garten- oder Volumenfilter



Retentionsanlagen: Rückhalte- und Sammelschächte

Nutzhalt 6.000 - 24.000 ltr., aus Schachtringen DN 2000, mit

Boden, Konus, Retentionsfilter, Retentionsdrossel, Schwimmerkugel

Sammelschächte aus Kunststoff:

Inhalt: 2.700 - 13.000 ltr.

NEU!



Vollbiologische Kleinkläranlagen

Von 4 - 50 Einwohner nach DIN und bei mehr als 50 Einwohner nach ATV, monolithisch oder aus Einzelteilen bestehend

Bodenkörperfilterschacht, System Lauterbach:

Zul. Nr. Z-55.4-195 und Zul. Nr. Z-55.4-44

Ablaufklassen C,N, Nutzung des natürlichen Gefälles, ohne Strom



Festbett, vollständig getaucht und belüftet:

Nr. Z-55.6-41

Ablaufklasse C, keine Pumpen, Druckluftschläuche, besonders für Nachrüstungen geeignet



SBR-Anlagen, Batchpur-Aufstausysteme:

Zul. Nr. Z-55.3-202 und Z-55.3-213,

Ablaufklassen C,N,D,+P,+H möglich, keine elektrischen Pumpen, mit Druckluft betriebene Heber, lineare Anpassung an die zufließende Schmutzwassermenge (energieeffizient)



Abscheidetechnik

► Koaleszenzabscheider:

Schlammfang und Hochleistungsabscheider in einem Behälter mit Koaleszenzfilter, selbsttätiger Abschluss.

Modell „Actron“: Hochleistungsabscheider mit **filterloser** Koaleszenzstufe, Ölseparation und Ölsammeltank.



► Fettabscheider:

Schlammfang und Fettabscheider in einem Behälter

► Probenahmeschacht Modell „Stadt München“

Alternativ: **integrierte Probeentnahme** im Koaleszenzabscheider

Weitere Artikel

► Hof- und Straßenabläufe: DN 300 und 450, DN 200 Spezial

► Ablauf-Rinnen und Einlaufkästen aus **Glasfaserbeton**

► L-Steine H/L/B 400/400/300 mm

► U-Steine H/L/B 400/400/500 mm

► Mauerscheiben H 450 – 2550 mm

► Pumpensumpfschächte 610/610, 800/800, 1000/1000 mm

► Wasserzählerschächte in verschiedenen Größen

► Viereckschächte 300/300 – 1000/1000 mm ohne Boden
500/500 – 1000/1000 mm mit Boden

► Kabelzugschächte mit Boden 650/400 – 1500/1500 mm



► Schachtabdeckungen

Göbeldeckel 5 to, Göbeldeckel 5 to mit Bayernwappen, Deckel 12,5 to, 40 to, Einlaufroste 12,5 to, 25 to Hof- und Straßensinkkasten-Aufsätze, Schmutzfänger

► Hohlblock- und Schalungsteine,

► Leisten- und Muldensteine u.v.m.

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns Ihre Ausschreibung. Gerne sind wir für Sie da.

Öffnungszeiten:

Mo – Fr 7.00 bis 12.00 Uhr 12.45 bis 17.30 Uhr

Sa 7.00 bis 12.00 Uhr

Ihr BETONWERK KÜHNE - Team in Geretsried