KÜHNE-IDEAL®

6. Regenwasser-Sammelanlagen *intus Compact*
Mit Filter bei Dachflächen bis 500 m²


intus-compact 150

Komplett zur Regenwasserspeicherung:
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034/2,
- Filtereinsätze (Zisternenfilter/Integral, Wirbelfeinfilter, Gartenfilter/Basket),
- beruhigter Zulauf, alles zur Montage auf der Baustelle.

6.1 intus-Compact 150: Anlage mit Filter Integral 150

Artikel-Nr.		Nutzinhalt ltr.	DN innen ∅ mm	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1341	B	**5100**	2000	2630	2600	2.089.88
1342	B	**6700**	2000	3130	2600	2.308.92
1343	B	**8200**	2000	3630	2600	2.454.95


intus-compact 200

NEU!

6.2 intus-Compact 200: Anlage mit Wirbelfeinfilter 200

Artikel-Nr.		Nutzinhalt ltr.	DN innen ∅ mm	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1378-5	L	**5100**	2000	2630	2600	2.106.56
1378-7	L	**6700**	2000	3130	2600	2.325.60
1378-8	L	**8200**	2000	3630	2600	2.471.63

NEU!

6.3 intus-Compact 500B: Anlage mit Gartenfilter/Basket 500

Artikel-Nr.		Nutzinhalt ltr.	DN innen ∅ mm	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1374	L	**5100**	2000	2630	2600	2.251.74
1375	L	**6700**	2000	3130	2600	2.480.21
1377	L	**8200**	2000	3630	2600	2.616.81


intus-compact 500B

NEU!

6.4 intus-Compact 500W: Anlage mit Wirbelfeinfilter 500

Artikel-Nr.		Nutzinhalt ltr.	DN innen ∅ mm	Gesamttiefe mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1379-5	L	**5100**	2000	2630	2600	2.325.28
1379-7	L	**6700**	2000	3130	2600	2.553.75
1379-8	L	**8200**	2000	3630	2600	2.690.35

Weiteres Zubehör z. B. Überlaufsiphon mono und duo auf **Seite 41** !

KÜHNE-IDEAL®

7. Regenwasser-Filter bei größeren Dachflächen
Von 390 m² – 9000 m² im vorgeschalteten Schacht



Gartenfilter XL im Schacht „FixL“ Typ B nach DIN 1989

Filterschacht lang / kurz:
1 Schachtring (SR-F) 1000/1000 mm glatt mit 3 Kernbohrungen und Boden einbetoniert, Gartenfilter XL (Seite 38, Art.-Nr.1420), Konus (SH-F) 1000/625/600 mm oder Minikonus 1000/625/300 mm.

	Artikel-Nr.		Q* l/s / Dachfläche m²	Schacht DN innen/ Gesamttiefe mm	Zu/Ablauf mm	Preis €
Filterschacht lang	1421-60	B	**11,6 / 390**	1000 / 1600	125	1.435.81
	1422-60	B	**18,8 / 630**	1000 / 1600	150	1.436.53
	1423-60	B	**40,4 / 1350**	1000 / 1600	200	1.480.87
Filterschacht kurz	1421-30	B	**11,6 / 390**	1000 / 1300	125	1.474.02
	1422-30	B	**18,8 / 630**	1000 / 1300	150	1.474.74
	1423-30	B	**40,4 / 1350**	1000 / 1300	200	1.519.11

L = Lager
B = Bestellung

Ab einer Dachfläche von 1400-2700 m² werden 2 Filter in einem Schacht D=2000 mm eingebaut.
* Q = max. zulässiger Regenabfluss an Einleitungsstelle.

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis