

KÜHNE-IDEAL®

Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen Die Alternative zu PP-Kontrollschächten für Rigolen

Ideal für Zulauf, Entlüftung, Kamerainspektion und Kanalspülung

1. Inspektions- und Absetzschacht – GEBOHRT

Für PP-Rigolen. Zum Anschluss von z. B. Rigofill inspect-Rigolen-Anlagen.

Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2,

- 1000/1000 mm glatt, mit oder ohne Boden,
- mit einer, zwei oder drei gebohrten Öffnungen DN 186 oder 226,
- Dichtring DR 160/186 oder 200/226 f. KG-Anschluss DN 160 oder DN 200 eingebaut.



eingetragenes Design

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Preis €
1002bo150 B	1000/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN160 + DR160/186	770 kg 174.00
1003bo150 B	1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN160 + DR160/186	770 kg 260.00
1004bo150 B	1000/1000, ohne Boden	3 Öffnungen DN160 + DR160/186	770 kg 347.00
1002bo200 B	1000/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN200 + DR200/226	770 kg 187.00
1003bo200 B	1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN200 + DR200/226	770 kg 286.00
1004bo200 B	1000/1000, ohne Boden	3 Öffnungen DN200 + DR200/226	770 kg 386.00
1006bo150 B	1000/1000, mit Boden	1 Öffnung DN160 + DR160/186	1025 kg 293.00
1007bo150 B	1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN160 + DR160/186	1025 kg 379.00
1008bo150 B	1000/1000, mit Boden	3 Öffnungen DN160 + DR160/186	1025 kg 464.00
1006bo200 B	1000/1000, mit Boden	1 Öffnung DN200 + DR200/226	1025 kg 305.00
1007bo200 B	1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN200 + DR200/226	1025 kg 405.00
1008bo200 B	1000/1000, mit Boden	3 Öffnungen DN200 + DR200/226	1025 kg 507.00



2. Inspektions- und Absetzschacht - GEKRATZT

Für Vollsickerrohre aus PE. Zum Anschluss von z. B. SickuPipe oder MuriPipe.

Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2,

- 1000/1000 mm glatt, mit oder ohne Boden,
- mit einer, zwei oder drei bruchrau gekratzten Öffnungen DN 350, 90° oder 180° versetzt.



eingetragenes Design

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Preis €
1002	L 1000/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN 350	770 kg 120.70
1003	B 1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN 350, 90°	770 kg 154.70
1004	B 1000/1000, ohne Boden	2 Öffnungen DN 350, 180°	770 kg 154.70
1005	B 1000/1000, ohne Boden	3 Öffnungen DN 350, 90° + 180°	770 kg 188.70
1006	L 1000/1000, mit Boden	1 Öffnung DN 350	1025 kg 238.00
1007	B 1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN 350, 90°	1025 kg 272.00
1008	B 1000/1000, mit Boden	2 Öffnungen DN 350, 180°	1025 kg 272.00
1202	B 1200/1000, ohne Boden	1 Öffnung DN 350	920 kg 187.00

3. Zubehör (auch einzeln erhältlich)

3.1. Dichtringe (für Inspektions- und Absetzschacht – gebohrt)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
8670	Dichtring DR SBR 100 (110/138) KG-Anschl. DN 100, lose	12.90
8671	Dichtring DR SBR 160 (160/186) KG-Anschl. DN 150, lose	16.00
8671-200	Dichtring DR SBR 200 (200/226) KG-Anschl. DN 200, lose	21.40
8671-250	Dichtring DR SBR 250 (250/276) KG-Anschl. DN 250, lose	24.00

3.2. Leitwand aus Edelstahl V2A

Artikel-Nr.	Leitwand aus Edelstahl V2A DN in mm	Wandabstand mm	Gewicht kg	Preis €
1010	L 400x400	200	13	195.00
1010-50	B 500x500	200	13,5	205.00
1009-60	B 600x600	200	14,5	220.00
1009	B 700x700	200	15	245.00



eingetragenes Design

L = Lager, B = Bestellung

Die Preise gelten ab Werk Geretsried, aufgeladen, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.