Nach DIN 4034 Teil 2

Schächte für Brunnenanlagen DIN 4034-2, 3.1-23.2 und Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7

KÜHNE-IDEAL®

6. Schachtringe mit Falz (SR-F) mit einbetoniertem Boden

Außengesamttiefe + 30 mm
Boden h = 150 mm bei Schachtringen mit Falz **mit** und **ohne** Steigeisen

	8706	Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**,	Steigm. 250 mm,	Zusch./St	€ 11.43
°	8709	Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben			€ 18.36
Dazu:	7920	Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A, 2 Isolierhülsen (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)			€ 27.80



Artikel-Nr. **glatt**		Artikel-Nr. **für Steigeisen**		DN innen ∅ mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0655	L			**600**	**500**	60	230	133.54
0855	L			**800**	**500**	90	445	186.14
0815	L			**800**	**1000**	90	680	234.82
1055	L	s1056	L	**1000**	**500**	90	660	220.38
1075	B			**1000**	**750**	90	860	258.43
1015	L	s1016	L	**1000**	**1000**	90	1050	272.85
1255	L	s1256	B	**1200**	**500**	90	900	283.34
1275	B			**1200**	**750**	90	1100	347.69
1215	L	s1216	B	**1200**	**1000**	90	1320	354.18
1555	L	s1556	B	**1500**	**500**	90	1200	410.60
1575	B			**1500**	**750**	90	1490	477.49
1515	L	s1516	L	**1500**	**1000**	90	1770	506.35
2055	L	s2056	B	**2000**	**500**	90	1850	586.38
2075	B			**2000**	**750**	90	2250	709.68
2015	L	s2016	B	**2000**	**1000**	90	2600	716.23
2555	L	s2559 °	B	**2500**	**500**	100	3100	890.69
2515	B	s2516 °	B	**2500**	**1000**	100	4100	1.138.62
2855	B	s2857 °	B	**2800**	**500**	90	3360	1.322.27
2875	B			**2800**	**750**	90	3885	1.539.38
2815	B	s2816 °	B	**2800**	**1000**	90	4410	1.756.47

KÜHNE-IDEAL®
Auf Bestellung

7. Abdeckplatten Sonderformate

- rechteckig, quadratisch, z. B. für Pellets-Tank geeignet,
- ohne Loch oder mit Loch.



Artikel-Nr.			Außenmaß mm	Form	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3901	B	ohne Loch	**1100/ 500**	**Rechteck**	160	220	229.57
3902	B	mit Loch DN 150	**1100/ 500**	**Rechteck**	160	192	270.22
3911	B	ohne Loch	**1550/ 250**	**Rechteck**	100	97	137.74
3912	B	mit Loch DN 100	**1550/ 250**	**Rechteck**	100	94	183.65
3921	B	ohne Loch	**1700/ 900**	**Rechteck**	100	383	306.95
3922	B	mit Loch DN 150	**1700/ 900**	**Rechteck**	100	379	356.80
3931	B	ohne Loch	**1800/ 400**	**Rechteck**	80	144	177.10
3932	B	mit Loch DN 150	**1800/ 400**	**Rechteck**	80	140	196.77
3941	B	ohne Loch	**2000/1200**	**Rechteck**	100	600	359.43
3942	B	mit Loch DN 200	**2000/1200**	**Rechteck**	100	592	394.85
3951	B	ohne Loch	**1200**	**Quadrat**	200	720	373.86
3952	B	mit Loch DN 200	**1200**	**Quadrat**	200	712	432.89
3961	B	ohne Loch	**1250**	**Quadrat**	170	664	373.86
3962	B	mit Loch DN 200	**1250**	**Quadrat**	170	656	434.21

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-systeme für MSE
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Viereck- und Kabelschächte
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Müllboxen, Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe
Leihgebühren, Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis