

KÜHNE-IDEAL®


eingetragenes Design



eingetragenes Design

2. Verteiler- und Absetzschacht für Rigolen

Nach DIN 4034 Teil 2

Zum Anschluss von Rigofill inspect- und Sicku-Pipe-Anlagen.


Verteilerschacht-Unterteil 1000/950 mm Falz, monolithisches Schachtunterteil nach DIN 4034/2, mit wasserdicht eingebauten Muffen für Rohranbindungen

Schachtunterteil mit Falz (SU-F) nach DIN 4034/2,

- mit einem Einlauf DN 150 – DN 300,
- mit drei bis sieben Ausläufen für KG-Anschluss DN 150 bis DN 300.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
1107-150-3	B 1 Einlauf DN 150 + 3 Ausläufe DN 150	1500	515.34
1107-150-4	B 1 Einlauf DN 150 + 4 Ausläufe DN 150	1500	567.52
1107-150-5	B 1 Einlauf DN 150 + 5 Ausläufe DN 150	1500	620.06
1107-150-6	B 1 Einlauf DN 150 + 6 Ausläufe DN 150	1500	672.73
1107-150-7	B 1 Einlauf DN 150 + 7 Ausläufe DN 150	1500	724.89
1108-200-3	B 1 Einlauf DN 200 + 3 Ausläufe DN 200	1500	553.69
1108-200-4	B 1 Einlauf DN 200 + 4 Ausläufe DN 200	1500	577.47
1109-300-3	B 1 Einlauf DN 300 + 3 Ausläufe DN 300	1500	601.99
1010	L Leitwand aus Edelstahl V2A 400x400 mm, 200 mm Abstand zur Wand, aufgekantet, zur Montage	13	261.05
1700	B Rigofill inspect Block, BxTxH = 800x800x660 mm	20	175.65
1730	L SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt, D außen = 347 mm, D innen = 300 mm	50	262.88

Objektpreise bitte anfragen



Blockverbinder einlagig



Blockverbinder mehrlagig

3. Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“

3.1. Rigofill®inspect

Rigolenfüllkörper, aus PP; Farbe grün; 95 % Hohlraumanteil, durchgehender Inspektionstunnel, kamerabefahrbar und spülbar, modularer Aufbau für beliebig große Anlagen, mit Seitenanschlüssen für KG DN 100 und DN 150.

Anwendung: Kiesfreie Herstellung von Versickerungs-, Rückhalte- und Speicherrigolen. Zur Ummantlung bitte das Spezialvlies verwenden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1700	B Rigofill inspect Block BxTxH = 800x800x660 mm Bruttovolumen 422 l Speichervolumen 400 l Gewicht 20 kg	175.65
1701	B Rigofill inspect Halblock BxTxH = 800x800x350 mm Bruttovolumen 224 l Speichervolumen 211 l Gewicht 12 kg	104.29
1715	B Stirnwandgitter BxTxH=800x330x20 mm, zum Verschließen des Inspektionstunnels am Rigolenende	18.81
1716	B Stirnwandadapter für KG DN 150 BxTxH = 800x330x20 mm	18.77
1720	B Stirnwandadapter für KG DN 200 BxTxH = 800x330x20 mm	18.77
1703	B Blockverbinder einlagige Verlegung Bedarf: 2 Stück pro Block	1.64
1704	B Blockverbinder mehrlagige Verlegung Bedarf: 1 - 1,5 Stück pro Block	1.66
1710	L m ² Trenn- und Filtervlies Breite 4 m	je m ² 3.62

 L=Lager
 B=Bestellung

Objektpreise bitte
anfragen

3.2. RigoControl

Kontrollschacht für Rigofill®inspect-Rigolenanlagen, aus PE; Farbe grün, mit integriertem Absetzraum. Wahlweise mit schwenkbarem Zulauf oder unterem Zulauf DN 200, inklusive Anschlusszubehör für Rigofill inspect. Zulauf und Entlüftung der Rigofill inspect-Rigolen, sowie Kamerainspektion und Kanalspülung damit möglich.



Artikel-Nr.	Bezeichnung		Preis €	
1721	B	RigoControl 1 mit schwenkbarem Zulauf	für einlagige Rigofill inspect H=1,75 m, A=1,10 m + 2x Rohr DN 200, L 300 mm + 2x Übergang KG 200 + 2x Stirwandadapter 200	564.77
1724	B	RigoControl 1 mit unterem Zulauf	für einlagige Rigofill inspect H=1,26 m + 2x Rohr DN 200, L 300 mm + 2x Übergang KG 200 + 2x Stirwandadapter 200	519.46
1728	B	Schachtaufsetzrohr	D a=400 mm, L=2 m + Doppelsteckmuffe	124.62

Objektpreise bitte
anfragen

3.3. SickuPipe 300 VS

Vollsickerrohr, aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt; innen glatt), mit einseitig aufgesteckter Muffe; Farbe grün, Schlitzbreite 1,2 mm, Wasseraustrittsfläche = 180 cm²/m.
Zur Versickerung von Niederschlags- und Dränwasser nach DWA-A 138.




Artikel-Nr.	Bezeichnung		Preis €
1730	L	SickuPipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt D außen = 347 mm, D innen = 300 mm	50 kg 262.88
1731	L	Doppelsteckmuffe zur Verwendung von Restlängen	32.54
1732	L	Endstopfen DN 300 zum Verschließen der Rohrrigole	21.27



3.4. SickuControl

Spül-, Kontroll-, Überlauf- und Sammelschacht für SickuPipe und MuriPipe-Rigolenanlagen, aus PE; Farbe grün, D außen = 400 mm. Schachthöhe 1,25 m. Bestehend aus Grundelement mit Bodenteil und evtl. mit schwenkbarem Zulaufteil DN 200.

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Preis €
1741	B	SickuControl mit schwenkbarem Zulauf	1 x Abgang DN 300 536.52
1742	B	SickuControl mit schwenkbarem Zulauf	2 x Abgang DN 300 (180°) 592.93
1745	B	SickuControl ohne schwenkbaren Zulauf	1 x Abgang DN 300 365.99



L = Lager
B = Bestellung

3.5. Schachtabdeckungen „Fränkische“

Artikel-Nr.	Bezeichnung		Gewicht kg	Preis €
1795	B	Abdeckung für Bauphase, aus PP, für Rohr, D außen 400	0,4	12.85
1796	B	Abdeckung Kl. B 125, aus Guss, Auflagering, ohne Vent.	120	313.52
1797	B	Abdeckung Kl. B 125, aus Guss, Auflagering, mit Vent.	120	313.52
1798	B	Abdeckung Kl. D 400, aus Guss, Auflagering, ohne Vent.	180	397.47
1799	B	Abdeckung Kl. D 400, aus Guss, Auflagering, mit Vent.	180	397.47

Weiteres Zubehör **Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“** erhalten Sie auf Anfrage!