

eingetragenes Design



Mit Boden für Steigbügel +
Eingeb. Überschiebmuffe

Glatt für Steigbügel

Schachthals für Steigbügel

Abdeckplatte 2000/625mm

1.2. Saug- oder Zapfbrunnen mit Öffnung DN 315

Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für DN1000 (analog DN1200, DN1500, DN2000)

- 1 Schachtring 1000/1000 mm mit Boden mit Steigbügel, Muffe, mit in den Boden eingebauter KG 2000 Überschiebmuffe DN 315 für ein PVC-Rohr,
- 1 Schachtring 1000/1000 mm glatt mit Steigbügel, Muffe,
- 1 Schachthals 1000/625/600 mm mit Steigbügel, Muffe (DN 2000 mit Abdeckplatte 2000/625/250 mm),
- 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000,
- 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits.

Sammelanlagen:

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Gesamttiefe mm OK Konus	Wandstärke mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1605	B	1000	2710	120	1490	1.311.86
1606	B	1200	2710	135	2000	2.099.90
1607	B	1500	2710	150	3050	3.207.16
1608	B	2000	2250	150	4230	5.794.37

Einzelteile für individuelle Zusammenstellung:

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
sb4118	B	1000	1000	120	1490	743.22
sb4218	B	1200	1000	135	2000	1.006.80
sb4318*	B	1500	1000	150	3050	1.308.07
sb4418*	B	2000	1000	150	4230	2.331.13
sb4112	L	1000	1000	120	1070	179.72
sb4212	L	1200	1000	135	1400	402.33
sb4312*	L	1500	1000	150	2100	747.72
sb4412*	B	2000	1000	150	2560	1.133.58
sb4162	L	1000	600	120	610	127.90
sb4262	L	1200	600	135	850	272.85
sb4362*	L	1500	600	150	1215	559.21
4463	B	2000	250	150	2400	1.615.00

8716 Steigbü. DIN 19555, EN 13101, schwarz, eingebaut Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84

* 8718 Steigbü. DIN 19555, EN 13101, schwarz, lose, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 7.87

B 8717 Steigbü. Edelst. orange, DIN 19555 EN 13101, eingeb., Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23

KÜHNE-IDEAL®


2. Schluck- oder Sickerbrunnen

Bestehend aus Schachtringen lt. Zeichnung für DN1000 (analog DN1200, DN1500, DN2000)

- 2 Schachtringe 1000/1000 mm gelocht ohne Steighilfe, Muffe,
- 1 Abdeckplatte 1000 mm, exz. Kl. D, Muffe, mit exzentrischer Aussparung für Brunnenkopf DN 100 – DN 400 (auf Bestellung - Brunnenkopf u. Dichtung bauseits)
- 1 Schachthals 1000/625/850 mm ohne Steighilfe, Muffe, zum Aufmörteln **, (DN 1500 mit Schachthals 1500/625/600 mm / DN 2000 mit Abdeckplatte 2000/625/250 mm)
- 2 Gleitringdichtungen Kombi DN 1000,
- 1 Schachtabdeckung 125 kN Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, bauseits.

Sammelanlagen:

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Gesamttiefe mm OK Konus	Wandstärke mm	Schwerstes Einzelteil kg	Preis €
1640	B	1000	3170	120	1070	1.963.30
1641	B	1200	3170	135	1400	3.137.80
1642	B	1500	2960	150	2100	4.267.68
1643	B	2000	3000	150	7360	6.014.58



eingetragenes Design

L = Lager

B = Bestellung

* **Tipp:** Beim Versetzen des Schachtes den Schachthals auf die Abdeckplatte dicht aufmörteln, damit der Schachthals fixiert ist.

** **Optional:** Zwischen Abdeckplatte und Schachthals kann auch ein Fußauflagering (Art.-Nr. 4620, 4621, 4622) aufgeklebt werden (Betonkleber Art.-Nr.1479), um das Aufmörteln des Schachthalses zu sparen.