**BETONWERK KÜHNE**
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

## Auf Lager

**KÜHNE-IDEAL®**

# XVII. Schachtabdeckungen und Schachtzubehör

## 1. Rahmendeckel Beton rund 50 kN DN (innen) =625 mm

Geschlossen, geruchfest, Klasse A

| Artikel-Nr. | | Artikelname | Prüfkraft kN | Höhe mm | Gewicht kg | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7625 | L | Rahmendeckel | 50 | 80 | 100 | 120.69 |

## 2. Betondeckel

**begehbar oder befahrbar, mit und ohne Falz**

| Artikel-Nr. | | Innen Ø mm | Außen Ø mm | Falz | Prüfkraft begehb. o. befahrb. | Höhe außen mm | Gewicht kg | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560 | L | **500** | 600 | ohne | begehbar | 50 | 27 | 44.60 |
| 0650 | L | **600** | 720 | mit | begehbar | 60 | 55 | 52.48 |
| 0660 | L | **625** | 820 | mit | begehbar | 80 | 105 | 61.67 |
| 0661 | L | **625** | 800 | mit | bef. 50 kN Kl.A | 110 | 140 | 110.19 |
| 0662 | L | **800** | 960 | mit | bef. 50 kN Kl.A | 110 | 200 | 144.29 |
| 0663 | L | **800** | 960 | mit | bef. 125 kN Kl.B | 140 | 250 | 170.54 |
| 0664 | B | **1000** | 1200 | mit | bef. 50 kN Kl.A | 110 | 310 | 169.23 |
| 0665 | B | **1000** | 1200 | mit | bef. 125 kN Kl.B | 140 | 420 | 202.01 |
| 0666 | B | **1000** | 1200 | mit | bef. 400 kN Kl.D | 200 | 550 | 331.89 |

## 3. Sondermotive-Deckel Beton-Guss

**rund DN (innen)=625 mm**

Prüfkraft 50 kN (Kl. A) **oder** Prüfkraft 125 kN (Kl. B),
ohne Ventil., geruchfest,
Rahmen: Beton-Guss, Abdeckung: Gusseisen, **nicht miteinander austauschbar**

### 3.1. Prüfkraft 50 kN (Kl. A)

| Artikel-Nr. | | Artikelname | Prüfkraft kN | Höhe mm | Gewicht kg | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635-pf | L | **Das Pferd** | **50** | 80 | 80 | 275.46 |
| 7635-Wi | L | **Windrose** | **50** | 80 | 80 | 275.46 |
| 7635 | L | **Bayernwappen** | **50** | 80 | 80 | 275.46 |

### 3.2. Prüfkraft 125 kN (Kl. B)

| Artikel-Nr. | | Artikelname | Prüfkraft kN | Höhe mm | Gewicht kg | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7635-wi125 | L | **Windrose Deutschland 125 kN** | **125** | 120 | 80 | 316.66 |
| 7635-löw | L | **Bayernlöwe 125 kN** | **125** | 120 | 80 | 316.66 |
| 7635-125 | L | **Bayernwappen 125 kN** | **125** | 120 | 80 | 316.66 |

### 3.3. Zubehör

| Artikel-Nr. | | Artikelname | Preis € |
|---|---|---|---|
| 7635-set | L | **„Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL®:** Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger | 29.91 |
| 657004 | L | **Cars Rallye-Lack**, matt schwarz, schnelltrocknende Qualität, 400 ml Spraydose | 9.05 |
| 633014 | L | **Stahlwolle**, zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 gr | 4.58 |
| 9387 | L | **BBK 75 Hochleistungsreiniger**, Spezialreiniger, nicht korrosiv intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml | 16.26 |

L = Lager
B = Bestellung

**BETONWERK KÜHNE**
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 | DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

**Auf Lager**

L = Lager
B = Bestellung

## 4. Schachtabdeckungen Beton-Guss, Einlaufroste

**Rund, DN (innen) = 625 mm**

**Nach DIN 1229/ 19584/ DIN EN 124**

| Artikel-Nr. | | Bezeichnung | | Preis € |
|---|---|---|---|---|
| 7151 | L | 125 kN Prüfkraft, Kl. B, ohne Ventilation, 130 mm hoch, | 112 kg | 204.63 |
| 7152 | L | 125 kN Prüfkraft, Kl. B, mit Ventilation, 130 mm hoch, | 112 kg | 204.63 |
| 7155 | L | 125 kN Prüfkraft, Kl. B, tagwasserdicht, verschraubt, 130 mm hoch, | 153 kg | 511.60 |
| 7401 | L | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, Sanierrahmen, mit Innenteil, 100 mm hoch, | 184 kg | 432.89 |
| 7403 | L | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., ohne Vent., 170 mm hoch, | 184 kg | 372.27 |
| 7404 | L | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, mit dämpf. Einl., mit Ventil., 170 mm hoch, | 192 kg | 372.27 |
| 7405 | L | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserdicht, verschraubt, 170 mm hoch, | 286 kg | 604.73 |
| 7406 | B | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, tagwasserd., rückstausicher, 100 mm hoch, | 290 kg | 666.38 |
| 7160 | L | Einlaufrost D=625 mm, Klasse B, 125 kN, SW 32 mm, h=130 mm, | 105 kg | 262.35 |
| 7360 | L | Einlaufrost D=625 mm, Klasse D, 400 kN, SW 32 mm, h=170 mm, | 200 kg | 508.96 |
| 7261 | L | Gusstrichter mit Eimeraufhängung für Straßenschlammeimer DN 450, rund | | 112.11 |
| 7560 | L | Schmutzfänger verzinkt, schwer, | 7,5 kg | 55.09 |
| 7411 | L | Aushebe- u. Bedienungsschlüssel für tagwasserdichte Deckel, Kreuz | | 73.46 |
| 7412 | B | Handhaken für Schachtabdeckungen, 800 mm lang | | 162.66 |

**Rund, DN (innen) = 800 mm, Vollguss**

| Artikel-Nr. | | Bezeichnung | | Preis € |
|---|---|---|---|---|
| 7181 | B | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, ohne Vent., verschr. tagwasserd. 105 mm hoch, | 192 kg | 1.553.45 |
| 7481 | B | 400 kN Prüfkraft, Kl. D, verschr., tagwasserd. rückstausicher, 105 mm hoch, | 146 kg | 1.252.75 |

## 5. Straßensinkkasten-Aufsätze DN (innen) = 450 mm

| Artikel-Nr. | | Bezeichnung | | Preis € |
|---|---|---|---|---|
| 7251 | L | Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, | 90 kg | 330.57 |
| 7252 | L | Pultform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzweite 16 mm, 160 mm hoch, | 107 kg | 541.77 |
| 7253 | L | Pultform Kl. D, 500/500 mm, Schlitzweite 36 mm, 160 mm hoch, | 108 kg | 439.45 |
| 7254 | L | Rinnenform Kl. C, 500/500 mm, Schlitzw. 32 mm, 160 mm hoch, | 103 kg | 330.57 |
| 7255 | L | Schlammeimer verzinkt, Form B1, kurz, 240 mm hoch, | 4,2 kg | 43.29 |
| 7256 | L | Schlammeimer verzinkt, Form A4, lang, 580 mm hoch, | 8 kg | 68.24 |
| 7257 | L | Kunststofftrichter für Straßenablauf (für ältere Pultformen), | 1 kg | 12.33 |
| 7270 | L | 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, | 69 kg | 257.11 |
| 7271 | L | 300x500 mm - 250 kN, Kl. C, Schlitzw. 16 mm, 160 mm hoch, | 70 kg | 388.29 |
| 7272 | B | 300x500 mm - 400 kN, Kl. D, Schlitzw. 36 mm, 160 mm hoch, | 72 kg | 417.15 |
| 7273 | B | 300x500 mm - Rinne-400 kN, Kl. D, SW 36 mm, 160 mm hoch, | 72 kg | 417.15 |
| 7275 | L | Schlammeimer verzinkt, oval, Form D1, kurz, | 5,5 kg | 56.41 |
| 7276 | L | Schlammeimer verzinkt, oval, Form C3, lang, | 7,8 kg | 68.22 |
| 7258 | L | Einlauftrichter für Straßenablauf, viereckig, verzinkt, für ältere Abläufe | | 30.96 |

## 6. Hofsinkkasten-Aufsätze DN (innen) =300mm

| Artikel-Nr. | | Bezeichnung | | Preis € |
|---|---|---|---|---|
| 7315 | L | Pultform Kl. B 125 kN, Gusseisen, 100 mm hoch, quadratisch, | 20,5 kg | 108.09 |
| 7316 | L | Rinnenform Kl. B 125 kN, 100 mm hoch, quadratisch, | 20,5 kg | 150.18 |
| 7306 | L | Pultform Kl. A 50 kN, Gusseisen, 60 mm hoch, quadratisch, | 12,5 kg | 86.57 |
| 7303 | L | Einlaufrost Kl. A 50 kN, Gusseisen, 30 mm h., rund, D=350mm, | 10 kg | 62.61 |
| 7318 | L | Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz, | 2,5 kg | 38.05 |
| 7319 | L | Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang, | 3,5 kg | 45.93 |

## 7. Steigeisen und Steigbügel

| Artikel-Nr. | | Bezeichnung | | Preis € |
|---|---|---|---|---|
| 8704 | L | Steigeisen DIN 1212 E, lose, EN 13101 DIN 19555 | 2,5 kg | 8.14 |
| 8706 | L | Steigeisen DIN 1212 E, eingebaut in Schachtringen, Konen | 2,5 kg | 11.43 |
| 8709 | L | Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben | 4 kg | 18.36 |
| 7920 | L | Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker Liebig Superplus aus Edelstahl V4A mit Isolierhülse | 0,2 kg | 27.80 |
| 8718 | L | Steigbügel Form B, Vollstahl, schwarz, lose (mit 25er Bohrer) | 1,6 kg | 7.87 |
| 8716 | L | Steigbügel Form B, Vollstahl, DIN 19555 schwarz, eingebaut | 1,6 kg | 9.84 |
| 8720 | L | Steigbügel Form B, Vollstahl, gebohrt und geschlagen | 1,6 kg | 34.10 |
| 8715 | L | Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, lose | 1,4 kg | 18.36 |
| 8717 | L | Steigbügel Form B, Edelstahl, orange, DIN 19555V, eingebaut | 1,4 kg | 26.23 |

**Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 65!**

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 13
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis