

KÜHNE-IDEAL® NEU!



NEU!



NEU!



L = Lager
B = Bestellung

2.6. 1-lagiger Filtersack für Straßensink- und Hofsinkkästen, Filterfeinheit 70 µm (=0,07mm), aus PP-Fasern

Einbausatz für Straßenabläufe zur Behandlung / Filterung von Niederschlagswasser

- **Filtersack** besteht aus Nadelfilz: als Grob- und Feinfilterschicht, um Schwebstoffe (**Mikroplastik mit Durchmesser kleiner 5 mm bis 70 Mikrometer**, Staub, Schwermetalle, Reifenabrieb) zu binden und zurückzuhalten.
- **Geringer Einsatz - Große Wirkung:** Hohe Filterwirksamkeit, leichter Einbau (ohne Erdarbeiten), sichere Funktion, problemloses Wechseln, auswaschbar, wiederverwendbar.

2.6.1. 1-lagiger Filtersack für Straßensinkkästen Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammeimers gezogen und verknotet wird
- **Straßen-Schlammeimer** für Straßensinkkästen, rund oder oval

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4573	B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz 250 mm hoch , Form B1 Flachmaß: L: 490 mm, B: 640 mm oben, Zugband rot passend dazu:	0,12	83.43
7255	L Schlammeimer verzinkt, kurz, rund, Form B1, 500/500mm	4,20	43.29
4574	B Filtersack, 1-lagig, rund, lang 600 mm hoch , Form A4 Flachmaß: L: 840 mm, B: 640 mm oben, Zugband weiß passend dazu:	0,20	87.55
7256	L Schlammeimer verzinkt, lang, rund, Form A4, 500/500mm	8,00	68.24
4576	B Filtersack, 1-lagig, oval, kurz 325 mm hoch , Form D1 Flachmaß: L: 550 mm, B: 660 mm oben, Zugband grün passend dazu:	0,12	83.43
7275	L Schlammeimer verzinkt, kurz, oval, Form D1,300/500mm	5,50	56.41
4577	B Filtersack, 1-lagig, oval, lang 575 mm hoch , Form C3 Flachmaß: L: 800 mm, B: 660 mm oben, Zugband gelb passend dazu:	0,20	87.55
7276	L Schlammeimer verzinkt, lang, oval, Form C3,300/500mm	7,80	68.22

2.6.2. 1-lagiger Filtersack für Hofsinkkästen, Feinfilter 70 µm

- **Filtersack, 1-lagig**, mit Zugband im Saum, das über den Rand des Schlammeimers gezogen und verknotet wird

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
3073	B Filtersack, 1-lagig, rund, kurz , schwarz passend dazu:	0,10	74,16
7318	B Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, kurz	2,50	38.05
3074	B Filtersack, 1-lagig, rund, lang passend dazu:	0,18	78.28
7319	B Schlammeimer verzinkt für Hofabläufe, lang	3,50	45.93

3. Betonrohre KFF 1000 mm lang, nach DIN 4032, begehbar

Artikel-Nr.	glatt	geloht	DN innen Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0303	L		150	30	44	22.04
		0304 L	150	30	44	23.48
0305	L		200	30	62	27.41
		0306 L	200	30	62	29.77
0307	L		300	45	115	43.68
		0308 L	300	45	115	50.37
0309	L		400	50	185	65.59
0310	L		500	60	280	97.35
0311	L		600	70	380	133.14
0313	B		800	80	615	176.31