

Schachtmaterial
Falz
DIN 4034 Teil 2

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138

Regenwasser-
Bewirtschaftung
für Rigolen

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
systeme
für MSE

Sicker-Zisternen
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Hydrosystem - mit
Bauartzulassung

Sickersaftschaft
für Silos
„SILO“

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Viereck-
und
Kabelschächte

Schachtab-
deckungen und
Schachtzubehör

Hof- und
Straßenabläufe,
Filtersystem,
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Müllboxen,
Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe

Leihgebühren,
Zubehör, Artikel
für bundesweiten
Versand mit DHL

Frachttabelle,
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

1.3. Schachtringe glatt, ohne Steighilfe



Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4153	L	1000	500	120	535	104.29
4173	L	1000	750	120	803	169.23
4113	L	1000	1000	120	1070	179.72
4253	L	1200	500	135	700	242.84
4273	L	1200	750	135	1100	341.05
4213	L	1200	1000	135	1400	402.33
4353	L	1500	500	150	1050	372.55
4373	L	1500	750	150	1575	578.44
4313	L	1500	1000	150	2100	747.72
4453	B	2000	500	150	1325	609.99
4473	B	2000	750	150	1900	874.95
4413	B	2000	1000	150	2560	1.133.58
4425050	B	2500	500	150	1620	785.77
4425075	B	2500	750	150	2400	1.188.67
4425100	B	2500	1000	150	3050	1.323.58

Neu!

1.4. Schachtringe gelocht, ohne Steighilfe



eingetragenes Design

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandst. mm	Gewicht kg	Anzahl Löcher	Preis €
1650-50	B	1000	500	120	535	8	310.29
1650	B	1000	1000	120	1070	16	591.72
1651-50	B	1200	500	135	700	8	448.84
1651	B	1200	1000	135	1400	16	814.33
1652-50	B	1500	500	150	1050	8	578.55
1652	B	1500	1000	150	2100	16	1.159.72
1653-50	B	2000	500	150	1325	8	815.99
1653	B	2000	1000	150	2560	16	1.491.60
1654-50	B	2500	500	150	1620	10	1.043.27
1654	B	2500	1000	150	3050	20	1.838.58

KÜHNE-IDEAL®

2. Abdeckplatten mit Muffe (AP-M-S) und Übergangsplatten mit Muffe (ÜP-M-S)



Artikel-Nr.			Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €	
4163	L	exzentr.	AP-M-S	400	1000/ 625	250	120	498	431.58
4164	L	exzentr.	AP-M-S	400	1000/ 800	250	120	430	478.80
4263	L	exzentr.	AP-M-S	400	1200/ 625	250	135	760	736.69
4263-80	B	exzentr.	AP-M-S	400	1200/ 800	250	135	660	785.81
4264	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	1200/1000	250	135	530	680.76
4363	L	exzentr.	AP-M-S	400	1500/ 625	250	150	1230	913.19
4363-80	B	exzentr.	AP-M-S	400	1500/ 800	250	150	1130	1.021.39
4363-100	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	1500/1000	250	150	890	880.89
4463	B	exzentr.	AP-M-S	400	2000/ 625	250	150	2400	1.615.00
4463-80	B	exzentr.	AP-M-S	400	2000/ 800	250	150	2300	1.645.74
4464	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	2000/1000	250	150	2100	1.625.69
4425apm	B	exzentr.	AP-M-S	400	2500/ 625	300	150	4570	1.996.32
4425üpl	B	exzentr.	ÜP-M-S	400	2500/1000	300	150	4029	1.866.54

L = Lager

B = Bestellung

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 64 + 77!

Nach DIN 4034 Teil 2

Schächte für Brunnenanlagen DIN 4034-2, 3.1-23.2 und Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7


KÜHNE-IDEAL®

6. Schachtringe mit Falz (SR-F) mit einbetoniertem Boden

Außengesamtiefe + 30 mm

Boden h = 150 mm bei Schachtringen mit Falz **mit** und **ohne** Steigeisen

8706 Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zusch./St € 11.43
° 8709 Steigeisen DIN 1212 GS, zum Anschrauben € 18.36
Dazu: 7920 Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A, 2 Isolierhülsen € 27.80
(zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)




Artikel-Nr. glatt	Artikel-Nr. für Steigeisen	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
0655 L		600	500	60	230	133.54
0855 L		800	500	90	445	186.14
0815 L		800	1000	90	680	234.82
1055 L	s1056 L	1000	500	90	660	220.38
1075 B		1000	750	90	860	258.43
1015 L	s1016 L	1000	1000	90	1050	272.85
1255 L	s1256 B	1200	500	90	900	283.34
1275 B		1200	750	90	1100	347.69
1215 L	s1216 B	1200	1000	90	1320	354.18
1555 L	s1556 B	1500	500	90	1200	410.60
1575 B		1500	750	90	1490	477.49
1515 L	s1516 L	1500	1000	90	1770	506.35
2055 L	s2056 B	2000	500	90	1850	586.38
2075 B		2000	750	90	2250	709.68
2015 L	s2016 B	2000	1000	90	2600	716.23
2555 L	s2559 ° B	2500	500	100	3100	890.69
2515 B	s2516 ° B	2500	1000	100	4100	1.138.62
2855 B	s2857 ° B	2800	500	90	3360	1.322.27
2875 B		2800	750	90	3885	1.539.38
2815 B	s2816 ° B	2800	1000	90	4410	1.756.47

KÜHNE-IDEAL®
Auf Bestellung

7. Abdeckplatten Sonderformate

- rechteckig, quadratisch, z. B. für Pellets-Tank geeignet,
- ohne Loch oder mit Loch.



L = Lager
B = Bestellung

Artikel-Nr.		Außenmaß mm	Form	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3901 B	ohne Loch	1100/ 500	Rechteck	160	220	229.57
3902 B	mit Loch DN 150	1100/ 500	Rechteck	160	192	270.22
3911 B	ohne Loch	1550/ 250	Rechteck	100	97	137.74
3912 B	mit Loch DN 100	1550/ 250	Rechteck	100	94	183.65
3921 B	ohne Loch	1700/ 900	Rechteck	100	383	306.95
3922 B	mit Loch DN 150	1700/ 900	Rechteck	100	379	356.80
3931 B	ohne Loch	1800/ 400	Rechteck	80	144	177.10
3932 B	mit Loch DN 150	1800/ 400	Rechteck	80	140	196.77
3941 B	ohne Loch	2000/1200	Rechteck	100	600	359.43
3942 B	mit Loch DN 200	2000/1200	Rechteck	100	592	394.85
3951 B	ohne Loch	1200	Quadrat	200	720	373.86
3952 B	mit Loch DN 200	1200	Quadrat	200	712	432.89
3961 B	ohne Loch	1250	Quadrat	170	664	373.86
3962 B	mit Loch DN 200	1250	Quadrat	170	656	434.21

Schächte für Brunnen- und Sickeranlagen

DIN 4034-2, 3.1-23.2 und

Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7

KÜHNE-IDEAL®

8. Abdeckplatten mit Falz (AP-F) und Übergangsplatten mit Falz (ÜP-F)

Nach DIN 4034 Teil 2

8.1. befahrbar bis 50 kN (Kl. A)



Artikel-Nr. exzentr.	Artikel-Nr. zentrisch		DN innen Ø mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3862 B	3831 B	AP-F	800/ 300	980	120	180	181.01
	3861 L	AP-F	800/ 625	980	120	120	156.11

8.2. befahrbar bis 125 kN (Kl. B)



Artikel-Nr. exzentr.	Artikel-Nr. zentrisch		DN innen Ø mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
	3631 B	AP-F	625/ 300	805	120	124	110.19
3842 B	3841 B	AP-F	800/ 450	980	120	200	183.65
	3132 B	AP-F	1000/ 300	1180	160	390	272.72
3162 L	3161 L	AP-F	1000/ 625	1180	160	300	210.75
3127 L	3126 B	AP-F	1200/ 625	1380	160	460	322.69
3562 L	3561 B	AP-F	1500/ 625	1680	160	740	380.41
3512 L	3511 B	ÜP-F	1500/1000	1680	160	550	292.54
	3271 B	AP-F	2000/2x625	2180	160	1200	829.71
3262 L	3261 B	AP-F	2000/ 625	2180	160	1320	736.89
3212 L	3211 B	ÜP-F	2000/1000	2180	160	1180	622.57
3222 B	3221 B	ÜP-F	2000/1200	2180	160	1000	588.14

8.3. mit eingebauter Schachtabdeckung (Kl. A oder Kl. B)



Rahmendeckel Kl. A eingebaut
Abdeckung Kl. B eingebaut

Artikel-Nr. exzentr.	Artikel-Nr. zentrisch	Prüfkraft kN	DN innen Ø mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3168 B	3167 B	50	1000/ 625	1180	160	370	425.68
3169 B		125	1000/ 625	1180	200	375	594.80

8.4. befahrbar bis 400 kN (Kl. D)



Artikel-Nr. exzentr.	Artikel-Nr. zentrisch		DN innen Ø mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
	3641 L	AP-F	625/ 450	805	150	125	101.65
3833 B	3832 L	AP-F	800/ 300	980	160	280	250.56
3844 B	3843 B	AP-F	800/ 450	980	160	250	250.56
3864 B	3863 L	AP-F	800/ 625	980	160	180	250.56
	3133 B	AP-F	1000/ 300	1180	200	490	340.22
3144 B	3143 B	AP-F	1000/ 450	1180	200	440	340.22
3164 L	3163 L	AP-F	1000/ 625	1180	200	370	298.90
	3125 B	AP-F	1200/ 450	1380	200	640	425.01
3129 L	3128 B	AP-F	1200/ 625	1380	200	570	391.18
3564 L	3563 B	AP-F	1500/ 625	1680	200	920	515.53
3514 L	3513 B	ÜP-F	1500/1000	1680	200	680	448.63
	3273 B	AP-F	2000/2x625	2180	200	1500	1.103.35
3264 L	3263 B	AP-F	2000/ 625	2180	200	1650	994.88
3214 L	3213 B	ÜP-F	2000/1000	2180	200	1420	877.80
3224 B	3223 B	ÜP-F	2000/1200	2180	200	1250	858.52
3257 L	3256 B	AP-F	2500/ 625	2700	200	2600	1.797.88
3251 L	3250 B	ÜP-F	2500/1000	2700	200	2350	1.585.76
3281ex B	3281 B	AP-F	2800/ 625	2980	200	3230	2.171.13
3280ex B	3280 B	ÜP-F	2800/1000	2980	200	3140	2.038.92

L = Lager
B = Bestellung

Sonderausführungen auf Seite 29 und auf Anfrage!