


DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2 – nach DIN 4060

9. Zubehör für Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe


9.1. Gleitringdichtungen

9.1.1. Gleitringdichtung trocken, lose



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4100 L	Gleitmittel , 5 kg-Eimer, Einsatz auch bei Nässe und unter + 4°C	5	74.12
4102 L	Gleitringdichtung, DN 1000 , trocken	1	35.15
4201 L	Gleitringdichtung, DN 1200 , trocken	1	53.38
4301 B	Gleitringdichtung, DN 1500 , trocken	1,5	128.03
4401 B	Gleitringdichtung, DN 2000 , trocken	4	216.05

9.1.2. Gleitringdichtung Classic vorgeschmiert, lose



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4103 L	Gleitringdichtung, DN 1000, Classic , vorgeschmiert	1,5	41.46
4202 L	Gleitringdichtung, DN 1200, Classic , vorgeschmiert	1,5	80.80
4303 B	Gleitringdichtung, DN 1500, Classic , vorgeschmiert	2	166.44
4403 B	Gleitringdichtung, DN 2000, Classic , vorgeschmiert	5	336.49

9.1.3. Lastausgleichsring lose



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4104 L	Lastausgleichsring, DN 1000 , lose	0,8	41.59
4206 L	Lastausgleichsring, DN 1200 , lose	1,6	54.97
4304 B	Lastausgleichsring, DN 1500 , lose	5	107.56
4404 B	Lastausgleichsring, DN 2000 , lose	7	189.17

9.1.4. Gleitringdichtung Kombi vorgeschmiert, mit anvulkanisierter Lastübertragung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4107 L	Gleitringdichtung, DN 1000, Kombi	3	81.33
4208 L	Gleitringdichtung, DN 1200, Kombi	3	159.76
4307 L	Gleitringdichtung, DN 1500, Kombi	5	246.88
4407 L	Gleitringdichtung, DN 2000, Kombi	7	357.33
4427 B	Gleitringdichtung, DN 2500, Kombi	14	431.58

9.2. Einbauartikel



Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
6909 B	Schachtleiter aus Stahl verzinkt , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907 B	Schachtleiter aus Edelstahl , h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913 B	Wandhalter Stahl , verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914 B	Wandhalter Edelstahl , starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908 B	Einsteighilfe aus Stahl, verz. , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910 B	Einsteighilfe aus Edelstahl , h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911 B	Verbundanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912 B	Expressanker (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99
8670 L	Dichtring DR SBR 100 (110/138) für KG-Anschluss DN 100	0,3	18.21
8671 L	Dichtring DR SBR 150 (150/186) für KG-Anschluss DN 150	0,5	22.66
8671-200 L	Dichtring DR SBR 200 (200/226) für KG-Anschluss DN 200	0,5	30.21
8671-250 L	Dichtring DR SBR 250 (250/276) für KG-Anschluss DN 250	0,5	33.72

L = Lager
B = Bestellung

bohr1 B	kerngebohrte Öffnungen von DN 70 bis DN 150	83.62
bohr2 B	kerngebohrte Öffnungen von DN 186 bis DN 200	98.46

Weitere Kernbohrungen dazu siehe Seite 75!