DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

Alternativ zu 4.3.:

4.4. Monolithische Schachtböden, *ohne* Steighilfe

Boden h = 150 mm bei: DN innen 1000 mm, 1200 mm,
Boden h = 200 mm bei: DN innen 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm.

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe innen mm	Nutzinhalt ltr.	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4183-1mono	L	**1000**	**2000**	1.570	150	3050	1.368.36
4183-2mono	B	**1000**	**2250**	1.766	150	3360	1.394.55
4183-5mono	B	**1200**	**1500**	1.700	150	3070	1.368.56
4183-4mono	B	**1200**	**2000**	2.300	150	3820	1.478.44
4183-3mono	B	**1200**	**2500**	2.680	150	4580	1.676.70
4183-7mono	B	**1500**	**1000**	2.650	150	3070	1.777.09
4183-6mono	B	**1500**	**2000**	3.500	150	5330	1.897.57
4183-8mono	B	**1500**	**2500**	4.190	150	6260	2.083.05
4185-3mono	B	**2000**	**1000**	3.140	150	4360	1.909.95
4185-6mono	B	**2000**	**2000**	5.870	150	7440	2.612.25
4185-7mono	B	**2000**	**2250**	7.000	150	8040	2.818.90
4185-10mono	B	**2500**	**2000**	9.200	150	9670	3.429.00
4185-11mono	B	**2500**	**2250**	10.400	150	10440	3.559.95
4185-12mono	B	**2500**	**2500**	11.630	150	11180	3.689.55

Passend zu allen Absetz- und Pumpenschächten mit Muffe:

4.5. Schachtrohr (SRO-M), wandverstärkt mit Muffe, schalungserhärtet, mit 3 eingebauten Gewindeankern RD 30 oder 36 zum Setzen

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4185-rohr150	B	**2000**	**1500**	150	3650	1.805.00
4185-rohr200	B	**2000**	**2000**	150	4870	1.992.69
4185-rohr250	B	**2000**	**2500**	150	6070	2.102.79

5. Ausgleichsringe mit Muffe (AR-V) Verschiebesicher

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4606	L	**620**	**860**	**60**	120	38	28.74
4608	L	**620**	**860**	**80**	120	51	31.35
4610	L	**620**	**860**	**100**	120	63	34.62
0806	L	**800**	**1040**	**60**	120	48	88.54
0808	L	**800**	**1040**	**80**	120	65	95.10
0810	L	**800**	**1040**	**100**	120	80	101.01

6. Fußauflageringe mit Muffe (FAR-M) *Ohne* Steighilfe

Artikel-Nr.		DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
4620	L	**1000**	**200**	120	180	318.77
4621	B	**1200**	**200**	135	240	450.29
4622	B	**1500**	**250**	220	440	995.91

L = Lager
B = Bestellung

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-systeme für MSE
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Viereck- und Kabelschächte
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Müllboxen, Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe
Leihgebühren, Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis