

## DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

### KÜHNE-IDEAL® 1. Schachtringe wandverstärkt mit Muffe (SR-M)

#### 1.1. Schachtringe glatt, für Steigeisen



außerh. DIN

- 8706 Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 11.43  
 ° 8709 Steigeisen DIN 1212 GS, **lose**, zum Anschrauben bauseits, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 18.36  
 Dazu: 7920 Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen, € 27.80  
 (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)

| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Steigeisen | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| s4121       | B | 1000             | 250        | 120           | 268           | 1                    | 97.10      |
| s4151       | L | 1000             | 500        | 120           | 535           | 2                    | 104.29     |
| s4171       | L | 1000             | 750        | 120           | 803           | 3                    | 169.23     |
| s4111       | L | 1000             | 1000       | 120           | 1070          | 4                    | 179.72     |
| ° s4351     | B | 1500             | 500        | 150           | 1050          | 2                    | 372.55     |
| ° s4371     | B | 1500             | 750        | 150           | 1575          | 3                    | 578.44     |
| ° s4311     | B | 1500             | 1000       | 150           | 2100          | 4                    | 747.72     |
| ° s4451     | B | 2000             | 500        | 150           | 1325          | 2                    | 609.99     |
| ° s4471     | B | 2000             | 750        | 150           | 1900          | 3                    | 874.95     |
| ° s4411     | B | 2000             | 1000       | 150           | 2560          | 4                    | 1.133.58   |
| ° s4425050  | B | 2500             | 500        | 150           | 1620          | 2                    | 785.77     |
| ° s4425075  | B | 2500             | 750        | 150           | 2400          | 3                    | 1.188.67   |
| ° s4425100  | B | 2500             | 1000       | 150           | 3050          | 4                    | 1.323.58   |

#### 1.2. Schachtringe glatt, für Steigbügel Form B

- 8716 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84  
 \* 8718 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **lose**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 7.87  
 B 8717 Steigbügel Edelstahl orange, DIN 19555 EN 13101, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23

außerh. DIN

| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Steigbügel | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| sb4122      | L | 1000             | 250        | 120           | 268           | 1                    | 97.10      |
| sb4152      | L | 1000             | 500        | 120           | 535           | 2                    | 104.29     |
| sb4172      | L | 1000             | 750        | 120           | 803           | 3                    | 169.23     |
| sb4112      | L | 1000             | 1000       | 120           | 1070          | 4                    | 179.72     |
| sb4252      | L | 1200             | 500        | 135           | 700           | 2                    | 242.84     |
| sb4272      | L | 1200             | 750        | 135           | 1100          | 3                    | 341.05     |
| sb4212      | L | 1200             | 1000       | 135           | 1400          | 4                    | 402.33     |
| * sb4352    | B | 1500             | 500        | 150           | 1050          | 2                    | 372.55     |
| * sb4372    | B | 1500             | 750        | 150           | 1575          | 3                    | 578.44     |
| * sb4312    | B | 1500             | 1000       | 150           | 2100          | 4                    | 747.72     |
| * sb4452    | B | 2000             | 500        | 150           | 1325          | 2                    | 609.99     |
| * sb4472    | B | 2000             | 750        | 150           | 1900          | 3                    | 874.95     |
| * sb4412    | B | 2000             | 1000       | 150           | 2560          | 4                    | 1.133.58   |
| * sb4425050 | B | 2500             | 500        | 150           | 1620          | 2                    | 785.77     |
| * sb4425075 | B | 2500             | 750        | 150           | 2400          | 3                    | 1.188.67   |
| * sb4425100 | B | 2500             | 1000       | 150           | 3050          | 4                    | 1.323.58   |

L = Lager  
B = Bestellung

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 64, 77!

Schachtmaterial  
Falz  
DIN 4034 Teil 2

Versickerungs-  
schächte  
Typ A und Typ B  
gemäß DWA-A 138

Regenwasser-  
Bewirtschaftung  
für Rigolen

Regenwasser-  
Sammelanlagen

Saugbrunnen und  
Schluckbrunnen

Versickerungs-  
systeme  
für MSE

Sicker-Zisternen  
„3 in 1“ und  
„2 in 1“

Retentions-  
anlagen

Sedimentations-  
anlagen

Hydrosystem - mit  
Bauartzulassung

Sickersaftschaft  
für Silos  
„SILO“

Dreikammer-  
Anlagen und  
Vollbiologische  
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,  
Wasserzähler-  
schacht

Viereck-  
und  
Kabelschächte

Schachtab-  
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und  
Straßenabläufe,  
Filtersystem,  
Betonrohre

Winkelstütz-  
elemente,  
L-Steine,  
U-Steine

Müllboxen,  
Fertigmischungen,  
Carbonatsand,  
Kernbohrungen,  
Dichtringe

Leihgebühren,  
Zubehör, Artikel  
für bundesweiten  
Versand mit DHL

Frachttabelle,  
AGB,  
Stichwort-  
verzeichnis

## DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

### 1.3. Schachtringe glatt, ohne Steighilfe



| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 4153        | L | 1000             | 500        | 120              | 535           | 104.29     |
| 4173        | L | 1000             | 750        | 120              | 803           | 169.23     |
| 4113        | L | 1000             | 1000       | 120              | 1070          | 179.72     |
| 4253        | L | 1200             | 500        | 135              | 700           | 242.84     |
| 4273        | L | 1200             | 750        | 135              | 1100          | 341.05     |
| 4213        | L | 1200             | 1000       | 135              | 1400          | 402.33     |
| 4353        | L | 1500             | 500        | 150              | 1050          | 372.55     |
| 4373        | L | 1500             | 750        | 150              | 1575          | 578.44     |
| 4313        | L | 1500             | 1000       | 150              | 2100          | 747.72     |
| 4453        | B | 2000             | 500        | 150              | 1325          | 609.99     |
| 4473        | B | 2000             | 750        | 150              | 1900          | 874.95     |
| 4413        | B | 2000             | 1000       | 150              | 2560          | 1.133.58   |
| 4425050     | B | 2500             | 500        | 150              | 1620          | 785.77     |
| 4425075     | B | 2500             | 750        | 150              | 2400          | 1.188.67   |
| 4425100     | B | 2500             | 1000       | 150              | 3050          | 1.323.58   |

Neu!

### 1.4. Schachtringe gelocht, ohne Steighilfe



eingetragenes Design

| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Löcher | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| 1650-50     | B | 1000             | 500        | 120           | 535           | 8                | 310.29     |
| 1650        | B | 1000             | 1000       | 120           | 1070          | 16               | 591.72     |
| 1651-50     | B | 1200             | 500        | 135           | 700           | 8                | 448.84     |
| 1651        | B | 1200             | 1000       | 135           | 1400          | 16               | 814.33     |
| 1652-50     | B | 1500             | 500        | 150           | 1050          | 8                | 578.55     |
| 1652        | B | 1500             | 1000       | 150           | 2100          | 16               | 1.159.72   |
| 1653-50     | B | 2000             | 500        | 150           | 1325          | 8                | 815.99     |
| 1653        | B | 2000             | 1000       | 150           | 2560          | 16               | 1.491.60   |
| 1654-50     | B | 2500             | 500        | 150           | 1620          | 10               | 1.043.27   |
| 1654        | B | 2500             | 1000       | 150           | 3050          | 20               | 1.838.58   |

KÜHNE-IDEAL®

## 2. Abdeckplatten mit Muffe (AP-M-S) und Übergangsplatten mit Muffe (ÜP-M-S)



| Artikel-Nr. |   |          | Prüfkraft<br>kN | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |          |
|-------------|---|----------|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|----------|
| 4163        | L | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 1000/ 625  | 250              | 120           | 498        | 431.58   |
| 4164        | L | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 1000/ 800  | 250              | 120           | 430        | 478.80   |
| 4263        | L | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 1200/ 625  | 250              | 135           | 760        | 736.69   |
| 4263-80     | B | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 1200/ 800  | 250              | 135           | 660        | 785.81   |
| 4264        | B | exzentr. | ÜP-M-S          | 400              | 1200/1000  | 250              | 135           | 530        | 680.76   |
| 4363        | L | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 1500/ 625  | 250              | 150           | 1230       | 913.19   |
| 4363-80     | B | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 1500/ 800  | 250              | 150           | 1130       | 1.021.39 |
| 4363-100    | B | exzentr. | ÜP-M-S          | 400              | 1500/1000  | 250              | 150           | 890        | 880.89   |
| 4463        | B | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 2000/ 625  | 250              | 150           | 2400       | 1.615.00 |
| 4463-80     | B | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 2000/ 800  | 250              | 150           | 2300       | 1.645.74 |
| 4464        | B | exzentr. | ÜP-M-S          | 400              | 2000/1000  | 250              | 150           | 2100       | 1.625.69 |
| 4425apm     | B | exzentr. | AP-M-S          | 400              | 2500/ 625  | 300              | 150           | 4570       | 1.996.32 |
| 4425üpl     | B | exzentr. | ÜP-M-S          | 400              | 2500/1000  | 300              | 150           | 4029       | 1.866.54 |

L = Lager

B = Bestellung

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 64 + 77!

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2


## KÜHNE-IDEAL® 3. Schachthals (Konus) wandverstärkt mit Muffe (SH-M)

### 3.1. Schachthals (Konus) für Steigeisen, exzentrisch



8706 Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 11.43  
 ° 8709 Steigeisen DIN 1212 GS, **lose**, zum Anschrauben bauseits, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 18.36  
 Dazu: 7920 Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen, € 27.80  
 (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)

| Artikel-Nr. |             | Prüfkraft<br>kN | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Steigeisen | Preis<br>€ |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| s4160st     | L Minikonus | 400             | 1000/625         | 350        | 120           | 390           | 1                    | 181.49     |
| s4161       | L           | 400             | 1000/625         | 600        | 120           | 610           | 2                    | 127.90     |
| s4161l      | L Langkonus | 400             | 1000/625         | 850        | 120           | 890           | 3                    | 185.62     |
| ° s4361     | L           | 400             | 1500/625         | 600        | 150           | 1215          | 2                    | 559.21     |




Minikonus

### 3.2. Schachthals (Konus) für Steigbügel Form B, exzentrisch

8716 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84  
 ° 8718 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **lose**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 7.87  
 B 8717 Steigbügel Edelstahl orange, DIN 19555 EN 13101, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23

| Artikel-Nr. |             | Prüfkraft<br>kN | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Steigeisen | Preis<br>€ |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| sb4160Bü    | L Minikonus | 400             | 1000/625         | 350        | 120           | 390           | 1                    | 181.49     |
| sb4162      | L           | 400             | 1000/625         | 600        | 120           | 610           | 2                    | 127.90     |
| sb4162l     | L Langkonus | 400             | 1000/625         | 850        | 120           | 890           | 3                    | 185.62     |
| sb4262      | L           | 400             | 1200/625         | 600        | 135           | 850           | 2                    | 272.85     |
| sb4262la    | L Langkonus | 400             | 1200/625         | 850        | 135           | 1114          | 3                    | 452.93     |
| * sb4362    | B           | 400             | 1500/625         | 600        | 150           | 1215          | 2                    | 559.21     |



Neu!  
Neu!

### 3.3. Schachthals (Konus) ohne Steighilfe, exzentrisch

| Artikel-Nr. |             | Prüfkraft<br>kN | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 4160ko      | L Minikonus | 400             | 1000/625         | 350        | 120              | 390           | 181.49     |
| 4163ko      | L           | 400             | 1000/625         | 600        | 120              | 610           | 127.90     |
| 4163la      | L Langkonus | 400             | 1000/625         | 850        | 120              | 890           | 185.62     |
| 4163-80ko   | B           | 400             | 1000/800         | 600        | 120              | 525           | 402.39     |
| 4163-80la   | B Langkonus | 400             | 1000/800         | 850        | 120              | 755           | 542.12     |
| 4263ko      | L           | 400             | 1200/625         | 600        | 135              | 850           | 272.85     |
| 4263la      | L Langkonus | 400             | 1200/625         | 850        | 135              | 1114          | 452.93     |
| 4363ko      | L           | 400             | 1500/625         | 600        | 150              | 1215          | 559.21     |

### 3.4. Schachthals (Minikonus) „Münchner Modell“ ohne Steighilfe, exzentrisch



| Artikel-Nr. |                   | Prüfkraft<br>kN | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 4160Mü      | B Münchner Modell | 400             | 1000/625         | 300        | 120              | 390           | 382.39     |

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 64, 77!

L = Lager  
B = Bestellung

Bei Schächten mit einer Tiefe > 10 Meter muss eine Podestplatte eingebaut werden, ab 5 Meter wird eine Podestplatte empfohlen. Siehe Seite 46.

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

## KÜHNE-IDEAL® 4. Schachtringe (SR-M) mit einbetoniertem Boden

Außentiefe + 70 mm

### 4.1. Glatt mit einbetoniertem Boden, für Steigeisen Boden h=200 mm

- 8706 Steigeisen DIN 1212 E, EN 13101, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 11.43  
 ° 8709 Steigeisen DIN 1212 GS, **lose**, zum Anschrauben bauseits, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 18.36  
 Dazu: 7920 Satz Befestigungsmaterial: 2 Steigeisenanker aus Edelstahl V4A mit 2 Isolierhülsen, € 27.80  
 (zugelassen nach DIN 1211-3; 1212-3)



| Artikel-Nr.  |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Steigeisen | Preis<br>€ |
|--------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| s4155        | L | 1000             | 500        | 120           | 960           | 2                    | 251.20     |
| s4175        | L | 1000             | 750        | 120           | 1220          | 3                    | 323.36     |
| s4115        | L | 1000             | 1000       | 120           | 1490          | 4                    | 331.22     |
| ° s4355      | B | 1500             | 500        | 150           | 2000          | 2                    | 797.56     |
| ° s4375      | B | 1500             | 750        | 150           | 2530          | 3                    | 1.041.56   |
| ° s4315      | B | 1500             | 1000       | 150           | 3050          | 4                    | 1.185.84   |
| ° s4455      | B | 2000             | 500        | 150           | 3000          | 2                    | 1.406.23   |
| ° s4475      | B | 2000             | 750        | 150           | 3570          | 3                    | 1.730.24   |
| ° s4415      | B | 2000             | 1000       | 150           | 4230          | 4                    | 1.919.13   |
| ° s4425050-b | B | 2500             | 500        | 150           | 4200          | 2                    | 1.786.64   |
| ° s4425075-b | B | 2500             | 750        | 150           | 4980          | 3                    | 2.147.39   |
| ° s4425100-b | B | 2500             | 1000       | 150           | 5630          | 4                    | 2.375.63   |

### 4.2. Glatt mit einbetoniertem Boden, für Steigbügel Form B Boden h=200 mm

- 8716 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **eingebaut**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 9.84  
 \* 8718 Steigbügel DIN 19555, EN 13101, schwarz, **lose**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 7.87  
 B 8717 Steigbügel Edelstahl orange, DIN 19555 EN 13101, **eingeb.**, Steigm. 250 mm, Zuschlag/St. € 26.23



| Artikel-Nr.   |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg | Anzahl<br>Steigbügel | Preis<br>€ |
|---------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|
| sb4156        | L | 1000             | 500        | 120           | 960           | 2                    | 251.20     |
| sb4176        | L | 1000             | 750        | 120           | 1220          | 3                    | 323.36     |
| sb4116        | L | 1000             | 1000       | 120           | 1490          | 4                    | 331.22     |
| sb4256        | L | 1200             | 500        | 135           | 1330          | 2                    | 414.51     |
| sb4276        | L | 1200             | 750        | 135           | 1730          | 3                    | 507.67     |
| sb4216        | L | 1200             | 1000       | 135           | 2000          | 4                    | 594.80     |
| * sb4356      | B | 1500             | 500        | 150           | 2000          | 2                    | 797.56     |
| * sb4376      | B | 1500             | 750        | 150           | 2530          | 3                    | 1.041.56   |
| * sb4316      | B | 1500             | 1000       | 150           | 3050          | 4                    | 1.185.84   |
| * sb4456      | B | 2000             | 500        | 150           | 3000          | 2                    | 1.406.23   |
| * sb4476      | B | 2000             | 750        | 150           | 3570          | 3                    | 1.730.24   |
| * sb4416      | B | 2000             | 1000       | 150           | 4230          | 4                    | 1.919.13   |
| * sb4425050-b | B | 2500             | 500        | 150           | 4200          | 2                    | 1.786.64   |
| * sb4425075-b | B | 2500             | 750        | 150           | 4980          | 3                    | 2.147.39   |
| * sb4425100-b | B | 2500             | 1000       | 150           | 5630          | 4                    | 2.375.63   |

### 4.3. Glatt mit einbetoniertem Boden, ohne Steighilfe Boden h=200 mm



| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandst.<br>mm | Gewicht<br>kg |  | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------|---------------|---------------|--|------------|
| 4157        | L | 1000             | 500        | 120           | 960           |  | 251.20     |
| 4177        | L | 1000             | 750        | 120           | 1220          |  | 323.36     |
| 4117        | L | 1000             | 1000       | 120           | 1490          |  | 331.22     |
| 4257        | B | 1200             | 500        | 135           | 1330          |  | 414.51     |
| 4277        | B | 1200             | 750        | 135           | 1730          |  | 507.67     |
| 4217        | B | 1200             | 1000       | 135           | 2000          |  | 594.80     |
| 4357        | L | 1500             | 500        | 150           | 2000          |  | 797.56     |
| 4377        | L | 1500             | 750        | 150           | 2530          |  | 1.041.56   |
| 4317        | L | 1500             | 1000       | 150           | 3050          |  | 1.185.84   |
| 4457        | B | 2000             | 500        | 150           | 3000          |  | 1.406.23   |
| 4477        | B | 2000             | 750        | 150           | 3570          |  | 1.730.24   |
| 4417        | B | 2000             | 1000       | 150           | 4230          |  | 1.919.13   |
| 4425050-bo  | B | 2500             | 500        | 150           | 4200          |  | 1.786.64   |
| 4425075-bo  | B | 2500             | 750        | 150           | 4980          |  | 2.147.39   |
| 4425100-bo  | B | 2500             | 1000       | 150           | 5630          |  | 2.375.63   |

L = Lager

B = Bestellung

Die dazugehörigen Schachtleitern und Einsteighilfen finden Sie auf Seite 64, 77!

## DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2

Alternativ zu 4.3.:

### 4.4. Monolithische Schachtböden, ohne Steighilfe

**Boden h = 150 mm** bei: DN innen 1000 mm, 1200 mm,

**Boden h = 200 mm** bei: DN innen 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm.



| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe innen<br>mm | Nutzhalt<br>ltr. | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 4183-1mono  | L | 1000             | 2000             | 1.570            | 150              | 3050          | 1.368.36   |
| 4183-2mono  | B | 1000             | 2250             | 1.766            | 150              | 3360          | 1.394.55   |
| 4183-5mono  | B | 1200             | 1500             | 1.700            | 150              | 3070          | 1.368.56   |
| 4183-4mono  | B | 1200             | 2000             | 2.300            | 150              | 3820          | 1.478.44   |
| 4183-3mono  | B | 1200             | 2500             | 2.680            | 150              | 4580          | 1.676.70   |
| 4183-7mono  | B | 1500             | 1000             | 2.650            | 150              | 3070          | 1.777.09   |
| 4183-6mono  | B | 1500             | 2000             | 3.500            | 150              | 5330          | 1.897.57   |
| 4183-8mono  | B | 1500             | 2500             | 4.190            | 150              | 6260          | 2.083.05   |
| 4185-3mono  | B | 2000             | 1000             | 3.140            | 150              | 4360          | 1.909.95   |
| 4185-6mono  | B | 2000             | 2000             | 5.870            | 150              | 7440          | 2.612.25   |
| 4185-7mono  | B | 2000             | 2250             | 7.000            | 150              | 8040          | 2.818.90   |
| 4185-10mono | B | 2500             | 2000             | 9.200            | 150              | 9670          | 3.429.00   |
| 4185-11mono | B | 2500             | 2250             | 10.400           | 150              | 10440         | 3.559.95   |
| 4185-12mono | B | 2500             | 2500             | 11.630           | 150              | 11180         | 3.689.55   |

**Passend zu allen Absetz- und Pumpenschächten mit Muffe:**

### 4.5. Schachtrohr (SRO-M), wandverstärkt mit Muffe, schalungserhärtet, mit 3 eingebauten Gewindeankern RD 30 oder 36 zum Setzen

| Artikel-Nr.  |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|--------------|---|------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 4185-rohr150 | B | 2000             | 1500       | 150              | 3650          | 1.805.00   |
| 4185-rohr200 | B | 2000             | 2000       | 150              | 4870          | 1.992.69   |
| 4185-rohr250 | B | 2000             | 2500       | 150              | 6070          | 2.102.79   |

## 5. Ausgleichsringe mit Muffe (AR-V) Verschiebesicher



| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | DN außen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 4606        | L | 620              | 860              | 60         | 120              | 38            | 28.74      |
| 4608        | L | 620              | 860              | 80         | 120              | 51            | 31.35      |
| 4610        | L | 620              | 860              | 100        | 120              | 63            | 34.62      |
| 0806        | L | 800              | 1040             | 60         | 120              | 48            | 88.54      |
| 0808        | L | 800              | 1040             | 80         | 120              | 65            | 95.10      |
| 0810        | L | 800              | 1040             | 100        | 120              | 80            | 101.01     |

## 6. Fußauflageringe mit Muffe (FAR-M) Ohne Steighilfe



| Artikel-Nr. |   | DN innen<br>Ø mm | Höhe<br>mm | Wandstärke<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------------|---|------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| 4620        | L | 1000             | 200        | 120              | 180           | 318.77     |
| 4621        | B | 1200             | 200        | 135              | 240           | 450.29     |
| 4622        | B | 1500             | 250        | 220              | 440           | 995.91     |

L = Lager  
B = Bestellung